

Armoire anti-feu 10 min

🕒 Départ usine sous 4 sem.

Les armoires de sécurité anti-feu FM / OSHA 10 min permettent de protéger vos produits pendant 10 min en cas d'incendie.

Ces armoires de sécurité anti-feu FM / OSHA 10 min, sont dotées :

- d'une poignée de porte intégrée.
- d'un système de maintien des portes grâce à deux thermo-fusibles se déclenchant à 74°C et des charnières continues.
- d'orifices de ventilation haut et bas (diamètre 100 mm) avec grille pare-flammes.
- de portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- de fermetures trois points par clé



Caractéristiques de cette armoire de sécurité :

- Dimensions HxLxP (mm): 610 x 430 x 430, 610 x 1090 x 460, 1650 x 585 x 460, 1650 x 1100 x 860, 960 x 610 x 460, 1120 x 1090 x 460, 1650 x 1090 x 460, 1650 x 860 x 860
- Fermeture manuelle ou automatique
- Acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de vidange.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Conforme aux normes NFPA, OSHA et FM
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Disponible avec une ou 2 portes.

Étagères supplémentaires, tapis absorbants et caissons de ventilation ou de filtration en option.

Caractéristiques techniques : Armoire anti-feu 10 min

Modèle	AR0227.03	AR0227.04	AR0227.05	AR0227.06	AR0227.07
Normes	Spécifications NFPA / OSHA / FM				
Fermeture des portes	Manuelle	automatique	Manuelle	automatique	Manuelle
Nombre de portes	2	2	1	1	2 XXL
Coloris	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Temps de résistance au feu (min)	10	10	10	10	10
Dim. Ext : HxLxP (mm)	610 x 1090 x 460	610 x 1090 x 460	1650 x 585 x 460	1650 x 585 x 460	1650 x 1100 x 860
Type	sous paillasse	sous paillasse	Haute	Haute	Haute
Nombre d'étagères de rétention	1	1	3	3	2
Nombre de bacs de rétention	1	1	1	1	1
Capacité de stockage (L)	64	64	83	83	340
Caillebotis	-	-	-	-	-
Poids (kg)	75.00	78.00	90.00	92.00	220.00

Modèle	AR0227.08	AR0227.09	AR0227.11	AR0227.13	AR0227.14
Normes	Spécifications NFPA / OSHA / FM				
Fermeture des portes	automatique	Manuelle	Manuelle	Manuelle	automatique
Nombre de portes	2 XXL	1	2	2	2
Coloris	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Temps de résistance au feu (min)	10	10	10	10	10
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1650 x 1100 x 860	960 x 610 x 460	1120 x 1090 x 460	1650 x 1090 x 460	1650 x 1090 x 460
Type	Haute	Comptoir	Comptoir	Haute	Haute
Nombre d'étagères de rétention	2	1	1	2	2
Nombre de bacs de rétention	1	1	1	1	1
Capacité de stockage (L)	340	45	113	170	170
Caillebotis	-	-	-	-	-
Poids (kg)	223.00	65.00	105.00	140.00	143.00

Modèle	AR0227.15	AR0227.16			
Normes	Spécifications NFPA / OSHA / FM	Spécifications NFPA / OSHA / FM			
Fermeture des portes	Manuelle	automatique			
Nombre de portes	2	2			
Coloris	Jaune	Jaune			
Temps de résistance au feu (min)	10	10			
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1650 x 860 x 860	1650 x 860 x 860			
Type	Haute	Haute			
Nombre d'étagères de rétention	2	2			
Nombre de bacs de rétention	1	1			
Capacité de stockage (L)	228	228			
Caillebotis	-	-			
Poids (kg)	170.00	173.00			

Options : Armoire anti-feu 10 min

Armoire anti-feu 10 min

Les armoires de sécurité anti-feu FM / OSHA 10 min permettent de protéger vos produits pendant 10 min en cas d'incendie.



Ces armoires de sécurité anti-feu FM / OSHA 10 min, sont dotées :

- d'une poignée de porte intégrée.
- d'un système de maintien des portes grâce à deux thermo-fusibles se déclenchant à 74°C et des charnières continues.
- d'orifices de ventilation haut et bas (diamètre 100 mm) avec grille pare-flammes.
- de portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- de fermetures trois points par clé

Caractéristiques de cette armoire de sécurité :

- Dimensions HxLxP (mm): 610 x 430 x 430, 610 x 1090 x 460, 1650 x 585 x 460, 1650 x 1100 x 860, 960 x 610 x 460, 1120 x 1090 x 460, 1650 x 1090 x 460, 1650 x 860 x 860
- Fermeture manuelle ou automatique
- Acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de vidange.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Conforme aux normes NFPA, OSHA et FM
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Disponible avec une ou 2 portes.

Étagères supplémentaires, tapis absorbants et caissons de ventilation ou de filtration en option.