

Armoire anti-feu 15 min

🕒 Départ usine sous 5 à 6 sem.



Les armoires de sécurité résistantes au feu 15 min sont certifiées conformes aux normes NF EN 14470-1 et FM.

Ces armoires de sécurité pour produits inflammables possèdent un socle avec cache frontal amovible pour permettre un transport facile par transpalette ou chariot élévateur.

Caractéristiques des armoires de sûreté anti-feu 15 min :

- Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600 ou 1970x600x600
- Corps intérieur en acier.
- Revêtement intérieur résistant aux produits chimiques.
- Fermeture systématique des portes.
- Une serrure de sécurité par porte.
- Raccord diam. 75 mm intégré dans le toit pour la connexion d'un système de ventilation (réf. AR0268.01). Le caisson de ventilation nécessite un châssis pour fixation murale (nous consulter).
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm.
- Charge répartie admissible par étagère: 75kg
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire anti-feu 15 min

Modèle	AR0255.03	AR0255.04
Normes	NF EN 14470-1, FM	NF EN 14470-1, FM
Nombre de portes	2	1
Coloris	Jaune RAL 1004	Jaune RAL 1004
Temps de résistance au feu (min)	15	15
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1947x1164x620	1947x564x620
Type	Haute	Haute
Nombre d'étagères de rétention	3	3
Nombre de bacs de rétention	1	1
Capacité de rétention (L)	60	27
Caillebotis	1	1
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Armoire anti-feu 15 min

Armoire anti-feu 15 min



Les armoires de sécurité résistantes au feu 15 min sont certifiées conformes aux normes NF EN 14470-1 et FM.

Ces armoires de sécurité pour produits inflammables possèdent un socle avec cache frontal amovible pour permettre un transport facile par transpalette ou chariot élévateur.

Caractéristiques des armoires de sûreté anti-feu 15 min :

- Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600 ou 1970x600x600
- Corps intérieur en acier.
- Revêtement intérieur résistant aux produits chimiques.
- Fermeture systématique des portes.
- Une serrure de sécurité par porte.
- Raccord diam. 75 mm intégré dans le toit pour la connexion d'un système de ventilation (réf. AR0268.01). Le caisson de ventilation nécessite un châssis pour fixation murale (nous consulter).
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm.
- Charge répartie admissible par étagère: 75kg
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)