Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

# Armoire anti-feu 90 min - Sous paillasse

Départ usine sous 5 à 6 sem.



Les armoires de sécurité anti-feu 90 min type sous paillasses résistent à la fois au feu et aux produits chimiques grâce à leur revêtement intérieur et sont disponibles avec tiroir ou portes battantes (nous consulter).

Ces armoires de stockage pour produits dangereux possèdent :
- Une serrure de sécurité
- Un raccord de diam. 75 mm sur la paroi arrière pour la connexion d'un système de ventilation, fortement conseillé (réf. AR0268.01).
- Un système de maintien des portes et des tiroirs.

Certifiée NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS et CE.
Dimensions HxLxP (mm): 600x1100x570 ou 600x590x570

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

## Caractéristiques techniques : Armoire anti-feu 90 min - Sous paillasse

| Modèle | AR0257.03 | AR0257.04 |
|---|---|---|
| Normes | NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS, CE | NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS, CE |
| Nombre de portes | 2 | 1 |
| Coloris | Gris RAL 7035 | Gris RAL 7035 |
| Temps de résistance au feu (min) | 90 | 90 |
| Dim. Ext : HxLxP (mm) | 600 x 1102 x 574 | 600 x 593 x 574 |
| Type | sous paillasse | sous paillasse |
| Nombre d'étagères de rétention | 0 | 0 |
| Nombre de bacs de rétention | 1 | 1 |
| Capacité de stockage (L) | 220 | 106 |
| Caillebotis | 1 | 1 |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 |

## Options : Armoire anti-feu 90 min - Sous paillasse

# Armoire anti-feu 90 min - Sous paillasse



Les armoires de sécurité anti-feu 90 min type sous paillasses résistent à la fois au feu et aux produits chimiques grâce à leur revêtement intérieur et sont disponibles avec tiroir ou portes battantes (nous consulter).

Ces armoires de stockage pour produits dangereux possèdent :
- Une serrure de sécurité
- Un raccord de diam. 75 mm sur la paroi arrière pour la connexion d'un système de ventilation, fortement conseillé (réf. AR0268.01).
- Un système de maintien des portes et des tiroirs.

Certifiée NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS et CE.
Dimensions HxLxP (mm): 600x1100x570 ou 600x590x570

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)