

Armoire anti-feu 90 min - Sous pailleasse

🕒 Départ usine sous 5 à 6 sem.



Les armoires de sécurité anti-feu 90 min type sous pailleasses résistent à la fois au feu et aux produits chimiques grâce à leur revêtement intérieur et sont disponibles avec tiroir ou portes battantes (nous consulter).

Ces armoires de stockage pour produits dangereux possèdent :

- Une serrure de sécurité
- Un raccord de diam. 75 mm sur la paroi arrière pour la connexion d'un système de ventilation, fortement conseillé (réf. AR0268.01).
- Un système de maintien des portes et des tiroirs.

Certifiée NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS et CE.
Dimensions HxLxP (mm): 600x1100x570 ou 600x590x570

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire anti-feu 90 min - Sous pailleasse

Modèle	AR0257.03	AR0257.04
Normes	NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS, CE	NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS, CE
Nombre de portes	2	1
Coloris	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035
Temps de résistance au feu (min)	90	90
Dim. Ext : HxLxP (mm)	600 x 1102 x 574	600 x 593 x 574
Type	sous pailleasse	sous pailleasse
Nombre d'étagères de rétention	0	0
Nombre de bacs de rétention	1	1
Capacité de stockage (L)	220	106
Caillebotis	1	1
Poids (kg)	0.00	0.00

Options : Armoire anti-feu 90 min - Sous pailleasse

Armoire anti-feu 90 min - Sous paillasse



Les armoires de sécurité anti-feu 90 min type sous paillasse résistent à la fois au feu et aux produits chimiques grâce à leur revêtement intérieur et sont disponibles avec tiroir ou portes battantes (nous consulter).

Ces armoires de stockage pour produits dangereux possèdent :

- Une serrure de sécurité
- Un raccord de diam. 75 mm sur la paroi arrière pour la connexion d'un système de ventilation, fortement conseillé (réf. AR0268.01).
- Un système de maintien des portes et des tiroirs.

Certifiée NF EN 14727, NF EN 14470-1, GS et CE.

Dimensions HxLxP (mm): 600x1100x570 ou 600x590x570

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)