

Armoire anti-feu 90 min

🕒 Départ usine sous 5 à 6 sem.

Les armoires de sécurité anti-feu 90 min offrent un stockage sécurisé de vos produits pendant 90 minutes en cas d'incendie.

Ces armoires de stockage de sécurité satisfont aux exigences des normes NF EN 14470-1, NF EN 14727, GS et CE.



Caractéristiques des armoires anti-feu 90min :

- Dimensions HxLxP (mm): 1298x1200x615, 1298x600x615, 1968x1200x615 ou 1968x600x615
- Corps extérieur en acier.
- Revêtement intérieur résistant aux produits chimiques.
- Fermeture systématique des portes.
- Une serrure de sécurité à canon interchangeable par porte.
- Raccord de diam. 75 mm intégré dans le toit pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé) (réf. AR0268.01).
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm.
- Charge répartie admissible par étagère : 75 kg.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire anti-feu 90 min

Modèle	AR0258.05	AR0258.06	AR0258.07	AR0258.08
Normes	NF EN 14470-1, NF EN 14727, CE			
Nombre de portes	2	1	2	1
Coloris	Jaune RAL 1004	Jaune RAL 1004	Jaune RAL 1004	Jaune RAL 1004
Temps de résistance au feu (min)	90	90	90	90
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1298 x 1200 x 615	1298 x 600 x 615	1960 x 1200 x 615	1960 x 600 x 615
Type	Comptoir	Comptoir	Haute	Haute
Nombre d'étagères de rétention	2	2	2	2
Nombre de bacs de rétention	1	1	1	1
Capacité de rétention (L)	33	22	33	22
Caillebotis	1	1	1	1
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Armoire anti-feu 90 min

Armoire anti-feu 90 min



Les armoires de sécurité anti-feu 90 min offrent un stockage sécurisé de vos produits pendant 90 minutes en cas d'incendie.

Ces armoires de stockage de sécurité satisfont aux exigences des normes NF EN 14470-1, NF EN 14727, GS et CE.

Caractéristiques des armoires anti-feu 90min :

- Dimensions HxLxP (mm): 1298x1200x615, 1298x600x615, 1968x1200x615 ou 1968x600x615
- Corps extérieur en acier.
- Revêtement intérieur résistant aux produits chimiques.
- Fermeture systématique des portes.
- Une serrure de sécurité à canon interchangeable par porte.
- Raccord de diam. 75 mm intégré dans le toit pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé) (réf. AR0268.01).
- Étagères réglables en hauteur par pas de 32 mm.
- Charge répartie admissible par étagère : 75 kg.
- Pieds réglables pour un positionnement optimal
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)