Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Armoire combinée 30 min - Haute

Départ usine sous 5 à 6 sem.

L'armoire combinée 30 minutes est conçue pour le stockage des substances dangereuses, agressives et inflammables.
Cette armoire haute 2 en 1 permet un chargement ou un déchargement sécurisé grâce au système de blocage des portes en position ouverte. Elle est également traitée contre la corrosion.
Au bout de 60 secondes, un signal sonore et visuel retentit afin d'avertir de la fermeture automatique des portes.

Plusieurs caractéristiques :
- Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600
- Portes verrouillables avec un cylindre profilé.
- Installation facile avec un dispositif d'ajustement pour compenser les aspérités du sol.
- Mise en service rapide avec un système de ventilation et d'aération intégré pour être raccordé à un système d'aération sur site.

Compartiment avec porte pliante pour les liquides inflammables :

- 3 étagères
- 1 caillebotis
- 1 bac de rétention
- Tiroirs à extension totale avec une capacité de charge de 25 kg
- Etagères et bac de rétention sans métal
- Boîtes de rangement
- Bacs (PE ou PP)

Compartiment avec portes coulissantes pour les substances dangereuses agressives :

- 4 étagères avec bac en plastique

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire combinée 30 min - Haute

Modèle	AR0269.01
Normes	GS, EN 14470-1, EN 14727, CE
Nombre de portes	2
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1970 x 1200 x 600
Type	Haute
Nombre d'étagères de rétention	3 côté gauche / 4 côté droit
Nombre de bacs de rétention	1 côté gauche / 1 côté droit
Capacité de stockage (L)	-
Coloris	Gris clair RAL 7035
Nombre de compartiments	2
Caillebotis	1 côté gauche
Poids (kg)	330.00

Options : Armoire combinée 30 min - Haute

Armoire combinée 30 min - Haute

L'armoire combinée 30 minutes est conçue pour le stockage des substances dangereuses, agressives et inflammables.
Cette armoire haute 2 en 1 permet un chargement ou un déchargement sécurisé grâce au système de blocage des portes en position ouverte. Elle est également traitée contre la corrosion.
Au bout de 60 secondes, un signal sonore et visuel retentit afin d'avertir de la fermeture automatique des portes.

Plusieurs caractéristiques :
- Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600
- Portes verrouillables avec un cylindre profilé.
- Installation facile avec un dispositif d'ajustement pour compenser les aspérités du sol.
- Mise en service rapide avec un système de ventilation et d'aération intégré pour être raccordé à un système d'aération sur site.

Compartiment avec porte pliante pour les liquides inflammables :

- 3 étagères
- 1 caillebotis
- 1 bac de rétention
- Tiroirs à extension totale avec une capacité de charge de 25 kg
- Etagères et bac de rétention sans métal
- Boîtes de rangement
- Bacs (PE ou PP)

Compartiment avec portes coulissantes pour les substances dangereuses agressives :

- 4 étagères avec bac en plastique

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)