

## Armoire de sécurité anti-feu 90 min

🕒 Départ usine sous 4 sem.

Les armoires de sécurité anti-feu 90 min offrent une protection efficace de vos produits inflammables en cas d'incendie.

Cette armoire anti-feu respecte les normes EN14470-1 et EN 1363-1.

Caractéristiques de l'armoire de sécurité :

- Dimensions HxLxP (mm): 670x635x615, 670x1135x615, 1080x635x615, 1080x1135x615, 1880x635x615 ou 1880x1135x615
- Construction double paroi :
  - . Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche (RAL 9010)
  - . Parois intérieures en H.P.L (Laminé Haute Pression), coloris Blanc (RAL 9010)
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques
- Bac de rétention amovible en partie basse
- Signalisation par symboles normalisés
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm)
- Point de fixation pour mise à la terre
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm pour raccordement éventuel
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie
- Joints de porte thermodilatants
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 50°C
- 1 ou 2 portes
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)



Disponible en option: portes de couleur jaunes ou rouges, caillebotis, étagères et bac de rétention supplémentaires, tiroirs et bas, caisson de ventilation/filtration

## Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité anti-feu 90 min

Modèle	AR0222.01	AR0222.02	AR0222.03	AR0222.04	AR0222.05
<b>Normes</b>	EN 14470-1 / EN 1363-1 / ISO 3864 / ISO 834	EN 14470-1 / EN 1363-1 / ISO 3864 / ISO 834	EN 14470-1 / EN 1363-1 / ISO 3864 / ISO 834	EN 14470-1 / EN 1363-1 / ISO 3864 / ISO 834	EN 14470-1 / EN 1363-1 / ISO 3864 / ISO 834
<b>Nombre de portes</b>	1	2	1	2	1
<b>Coloris</b>	Blanc RAL 9010				
<b>Temps de résistance au feu (min)</b>	90	90	90	90	90
<b>Dim. Ext : HxLxP (mm)</b>	670 x 635 x 615	670 x 1135 x 615	1080 x 635 x 615	1080 x 1135 x 615	1880 x 635 x 615
<b>Type</b>	sous paillasse	sous paillasse	Comptoir	Comptoir	Haute
<b>Nombre d'étagères de rétention</b>	1	1	2	2	3
<b>Nombre de bacs de rétention</b>	1	1	1	1	1
<b>Capacité de stockage (L)</b>	30	60	65	115	130
<b>Caillebotis</b>	-	-	-	-	-
<b>Poids (kg)</b>	158.00	246.00	191.00	342.00	324.00

Modèle	AR0222.06				
<b>Normes</b>	EN 14470-1 / EN 1363-1 / ISO 3864 / ISO 834				
<b>Nombre de portes</b>	2				
<b>Coloris</b>	Blanc RAL 9010				
<b>Temps de résistance au feu (min)</b>	90				
<b>Dim. Ext : HxLxP (mm)</b>	1880 x 1135 x 615				
<b>Type</b>	Haute				
<b>Nombre d'étagères de rétention</b>	3				
<b>Nombre de bacs de rétention</b>	1				
<b>Capacité de stockage (L)</b>	250				
<b>Caillebotis</b>	-				
<b>Poids (kg)</b>	458.00				

## Options : Armoire de sécurité anti-feu 90 min

## Armoire de sécurité anti-feu 90 min

Les armoires de sécurité anti-feu 90 min offrent une protection efficace de vos produits inflammables en cas d'incendie.



Cette armoire anti-feu respecte les normes EN14470-1 et EN 1363-1.

Caractéristiques de l'armoire de sécurité :

- Dimensions HxLxP (mm): 670x635x615, 670x1135x615, 1080x635x615, 1080x1135x615, 1880x635x615 ou 1880x1135x615
- Construction double paroi :
- . Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche (RAL 9010)
- . Parois intérieures en H.P.L (Laminé Haute Pression), coloris Blanc (RAL 9010)
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques
- Bac de rétention amovible en partie basse
- Signalisation par symboles normalisés
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm)
- Point de fixation pour mise à la terre
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm pour raccordement éventuel
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie
- Joints de porte thermodilatants
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 50°C
- 1 ou 2 portes
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Disponible en option: portes de couleur jaunes ou rouges, caillebotis, étagères et bac de rétention supplémentaires, tiroirs et bas, caisson de ventilation/filtration