

## Armoire de sécurité basse pour acides et bases

 Départ usine sous 6 sem.

Les armoires de sécurité pour produits corrosifs basses sont divisées en 2 compartiments indépendants pour les acides et les bases (modèle 2 portes seulement).



Caractéristiques des armoires de sécurité anti-corrosion :

- Dimensions HxLxP (mm): 600x590x570 ou 600x1100x570
- Construction extérieure en acier, revêtement époxy.
- Revêtement intérieur mélaminé spécifique.
- Portes battantes avec serrures de sécurité.
- Joints sur les portes qui offrent une étanchéité contre les émanations de vapeurs nocives.
- 2 compartiments indépendants pour les armoires 2 portes.
- Charge répartie admissible par étagère : 25 kg
- Bacs de rétention amovibles (15L/bac).
- Raccord diam. 75mm sur le toit pour connecter un système ventilé (conseillé).
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

## Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité basse pour acides et bases

Modèle	AR0259.01	AR0259.02	AR0259.03	AR0259.04
Matière	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé
Normes	GS	GS	GS	GS
Nombre de portes	1	1	2	2
Coloris	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035
Dim. Ext : HxLxP (mm)	600 x 590 x 570	600 x 590 x 570	600 x 1100 x 570	600 x 1100 x 570
Type	sous paillasse	sous paillasse	sous paillasse	sous paillasse
Nombre d'étagères de rétention	1	2	3	4
Nombre de bacs de rétention	1	2	3	4
Capacité de rétention (L)	15/bac	15/bac	15/bac	15/bac
Caillebotis	-	-	-	-
Poids (kg)	36.00	36.00	55.00	55.00

## Options : Armoire de sécurité basse pour acides et bases

## Armoire de sécurité basse pour acides et bases

Les armoires de sécurité pour produits corrosifs basses sont divisées en 2 compartiments indépendants pour les acides et les bases (modèle 2 portes seulement).



Caractéristiques des armoires de sécurité anti-corrosion :

- Dimensions HxLxP (mm): 600x590x570 ou 600x1100x570
- Construction extérieure en acier, revêtement époxy.
- Revêtement intérieur mélaminé spécifique.
- Portes battantes avec serrures de sécurité.
- Joints sur les portes qui offrent une étanchéité contre les émanations de vapeurs nocives.
- 2 compartiments indépendants pour les armoires 2 portes.
- Charge répartie admissible par étagère : 25 kg
- Bacs de rétention amovibles (15L/bac).
- Raccord diam. 75mm sur le toit pour connecter un système ventilé (conseillé).
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)