Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Armoire de sécurité combinée 30 min

Départ usine sous 5 à 6 sem.



Les armoires de sécurité combinées 30 min permettent de stocker vos produits inflammables et corrosifs dans une seule armoire.
Ces armoires combinées 2 en 1 sont fortement protégées contre la corrosion et en cas d'incendie grâce à la fermeture des portes automatique par déclenchement des thermo-fusibles intégrés.
Vous avez également la possibilité de raccorder l'armoire à un système ventilé (réf. AR0268.01).

Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600

Partie inflammable :
- Equipement : 3 étagères, 1 bac de rétention et 1 caillebotis.
- Conforme aux normes NF EN 14470-1, NF EN 14727, GS et CE.
- Bac de rétention au sol de 27 litres.

Partie acides et bases :
- 2 compartiments de stockage indépendants.
- Equipement : 4 étagères avec bacs de rétention amovibles de 15 litres en PE.
- Revêtement intérieur avec une résistance élevée à la corrosion.

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité combinée 30 min

Modèle	AR0262.02
Normes	NF EN 14470-1, NF EN 14727, CE, GS
Nombre de portes	2
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1970 x 1200 x 600
Type	Haute
Nombre d'étagères de rétention	3 inflammables / 4 corrosifs
Nombre de bacs de rétention	1 inflammable / 4 corrosifs
Capacité de stockage (L)	Bac de 27L à gauche / 15L/bac à droite
Coloris	Jaune RAL 1004
Nombre de compartiments	3
Caillebotis	1
Poids (kg)	0.00

Options : Armoire de sécurité combinée 30 min

Armoire de sécurité combinée 30 min



Les armoires de sécurité combinées 30 min permettent de stocker vos produits inflammables et corrosifs dans une seule armoire.
Ces armoires combinées 2 en 1 sont fortement protégées contre la corrosion et en cas d'incendie grâce à la fermeture des portes automatique par déclenchement des thermo-fusibles intégrés.
Vous avez également la possibilité de raccorder l'armoire à un système ventilé (réf. AR0268.01).

Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600

Partie inflammable :
- Equipement : 3 étagères, 1 bac de rétention et 1 caillebotis.
- Conforme aux normes NF EN 14470-1, NF EN 14727, GS et CE.
- Bac de rétention au sol de 27 litres.

Partie acides et bases :
- 2 compartiments de stockage indépendants.
- Equipement : 4 étagères avec bacs de rétention amovibles de 15 litres en PE.
- Revêtement intérieur avec une résistance élevée à la corrosion.

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)