

## Armoire de sécurité combinée 30 min

🕒 Départ usine sous 5 à 6 sem.



Les armoires de sécurité combinées 30 min permettent de stocker vos produits inflammables et corrosifs dans une seule armoire.

Ces armoires combinées 2 en 1 sont fortement protégées contre la corrosion et en cas d'incendie grâce à la fermeture des portes automatique par déclenchement des thermo-fusibles intégrés. Vous avez également la possibilité de raccorder l'armoire à un système ventilé (réf. AR0268.01).

Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600

Partie inflammable :

- Equipement : 3 étagères, 1 bac de rétention et 1 caillebotis.
- Conforme aux normes NF EN 14470-1, NF EN 14727, GS et CE.
- Bac de rétention au sol de 27 litres.

Partie acides et bases :

- 2 compartiments de stockage indépendants.
- Equipement : 4 étagères avec bacs de rétention amovibles de 15 litres en PE.
- Revêtement intérieur avec une résistance élevée à la corrosion.

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

## Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité combinée 30 min

Modèle	AR0262.02
Normes	NF EN 14470-1, NF EN 14727, CE, GS
Nombre de portes	2
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1970 x 1200 x 600
Type	Haute
Nombre d'étagères de rétention	3 inflammables / 4 corrosifs
Nombre de bacs de rétention	1 inflammable / 4 corrosifs
Capacité de stockage (L)	Bac de 27L à gauche / 15L/bac à droite
Coloris	Jaune RAL 1004
Nombre de compartiments	3
Caillebotis	1
Poids (kg)	0.00

## Options : Armoire de sécurité combinée 30 min

## Armoire de sécurité combinée 30 min



Les armoires de sécurité combinées 30 min permettent de stocker vos produits inflammables et corrosifs dans une seule armoire.

Ces armoires combinées 2 en 1 sont fortement protégées contre la corrosion et en cas d'incendie grâce à la fermeture des portes automatique par déclenchement des thermo-fusibles intégrés.

Vous avez également la possibilité de raccorder l'armoire à un système ventilé (réf. AR0268.01).

Dimensions HxLxP (mm): 1970x1200x600

Partie inflammable :

- Equipement : 3 étagères, 1 bac de rétention et 1 caillebotis.
- Conforme aux normes NF EN 14470-1, NF EN 14727, GS et CE.
- Bac de rétention au sol de 27 litres.

Partie acides et bases :

- 2 compartiments de stockage indépendants.
- Equipement : 4 étagères avec bacs de rétention amovibles de 15 litres en PE.
- Revêtement intérieur avec une résistance élevée à la corrosion.

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)