Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Sorbonne de pharmacie

Départ usine sous 5 à 6 sem.

La sorbonne de pharmacie est spécifiquement conçue pour la manipulation de produits chimiques et protection contre les vapeurs dangereuses et les atmosphères explosives (ATEX). Elle respecte les exigences de la norme DIN 12924 partie 4 : 2012.

Cette sorbonne pour manipulation de produits chimiques se pose sur un plan de travail et peut être ensuite réglée en hauteur. Elle est équipée d'un ventilateur d'évacuation d'air se raccordant à tous les types de systèmes d'extraction de site grâce à un kit de raccordement (en option, réf.).

La sorbonne de pharmacie comporte un éclairage interne et deux prises. Le contrôle des flux d'entrée et de sortie d'air est assuré par un système de surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle.

Seule une entité de contrôle autorisée peut effectuer la vérification aéraulique de la sorbonne.

Caractéristiques :
- Dimensions extérieures L x P x H : 750 x 600 x 1460 mm
- Dimensions intérieures L x P x H : 740 x 440 x 924 mm
- Dimensions de la surface de travail utilisable : 745 x 440 mm
- Matériaux : acier revêtement époxy antibactérien (construction) et plexiglass (châssis avant)
- Poids : 91 kg
- Extraction d'air : 100 DN
- Nombre de conduit d'air : 1
- Débit volumique nominal : 330 m3/h
- Pression différentielle par conduit d'air : 315 Pa
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance du moteur : 160 W
- Puissance du moteur standby : 0,5 W
- Tension nominale : 230 V

Caractéristiques techniques : Sorbonne de pharmacie

Modèle	FL0304.01
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1460 x 750 x 600
Dim. Int : HxLxP (mm)	924 x 740 x 440
'Débit volumique nominal (m3/h)'	330
'Pression différentielle par conduit d\'air'	315
Poids (kg)	91.00

Options : Sorbonne de pharmacie

Sorbonne de pharmacie

La sorbonne de pharmacie est spécifiquement conçue pour la manipulation de produits chimiques et protection contre les vapeurs dangereuses et les atmosphères explosives (ATEX). Elle respecte les exigences de la norme DIN 12924 partie 4 : 2012.

Cette sorbonne pour manipulation de produits chimiques se pose sur un plan de travail et peut être ensuite réglée en hauteur. Elle est équipée d'un ventilateur d'évacuation d'air se raccordant à tous les types de systèmes d'extraction de site grâce à un kit de raccordement (en option, réf.).

La sorbonne de pharmacie comporte un éclairage interne et deux prises. Le contrôle des flux d'entrée et de sortie d'air est assuré par un système de surveillance électronique avec alarme sonore et visuelle.

Seule une entité de contrôle autorisée peut effectuer la vérification aéraulique de la sorbonne.

Caractéristiques :
- Dimensions extérieures L x P x H : 750 x 600 x 1460 mm
- Dimensions intérieures L x P x H : 740 x 440 x 924 mm
- Dimensions de la surface de travail utilisable : 745 x 440 mm
- Matériaux : acier revêtement époxy antibactérien (construction) et plexiglass (châssis avant)
- Poids : 91 kg
- Extraction d'air : 100 DN
- Nombre de conduit d'air : 1
- Débit volumique nominal : 330 m3/h
- Pression différentielle par conduit d'air : 315 Pa
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance du moteur : 160 W
- Puissance du moteur standby : 0,5 W
- Tension nominale : 230 V