

Ventilateur radial débit 1680 m3/h

🚚 Départ usine sous 5 à 6 sem.



Le ventilateur radial à gros débit est conçu pour les postes à flux laminaires à débit volumique compris entre 150 et 1680 m3/h. Il est certifié conforme aux normes CE et IP55.

Le support de montage de ce ventilateur comprend des amortisseurs de chocs. Son boîtier est composé de PP et son rotor de PPS.

Caractéristiques :

- Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 500 x 678 mm
- Fréquence : 50/60 Hz
- Consommation maximale de courant : 0,86 A
- Niveau sonore : 55 dB
- Poids : 25 kg
- Débit volumique maximal : 1680 m3/h
- Débit volumique minimal : 150 m3/h
- Pression différentielle : 400-160 Pa

Caractéristiques techniques : Ventilateur radial débit 1680 m3/h

Modèle	FL0307.01
Dim. Ext : HxLxP (mm)	678 x 640 x 500
'Débit volumique minimal (m3/h)'	150
'Débit volumique maximal (m3/h)'	1680
'Pression différentielle par conduit d'air'	160-400 Pa
'Intensité sonore max. (dB)'	55
Poids (kg)	25.00

Options : Ventilateur radial débit 1680 m3/h

Ventilateur radial débit 1680 m3/h

Le ventilateur radial à gros débit est conçu pour les postes à flux laminaires à débit volumique compris entre 150 et 1680 m3/h. Il est certifié conforme aux normes CE et IP55.

Le support de montage de ce ventilateur comprend des amortisseurs de chocs. Son boîtier est composé de PP et son rotor de PPS.

Caractéristiques :

- Dimensions extérieures L x P x H : 640 x 500 x 678 mm
- Fréquence : 50/60 Hz
- Consommation maximale de courant : 0,86 A
- Niveau sonore : 55 dB
- Poids : 25 kg
- Débit volumique maximal : 1680 m3/h
- Débit volumique minimal : 150 m3/h
- Pression différentielle : 400-160 Pa



